



VOSSLOH SPERRKANTRINGE VSKZ AUS FEDERSTAHL C60 FÜR ZYLINDERSCHRAUBEN

Größe	d1	Tol.	d2 (max.)	h (mm)	s = b (mm)	Tol.	r ~	Kg/1000 St.
M 4	4,10	+0,3	7,00	1,7 – 2,1	1,2	+/- 0,1	0,3	0,195
M 5	5,10		8,80	2,1 – 2,4	1,6			0,370
M 6	6,10	+0,4	9,90	2,1 – 2,4	1,6			0,425
M 8	8,10		12,70	2,80 – 3,20	2,0			1,050
M 10	10,20	+0,6	16,10	3,70 – 4,10	2,5	+/- 0,15	0,8	1,960
M 12	12,20	+0,8	18,30	3,70 – 4,10	2,5			2,280
M 14	14,20		21,14	4,50 – 5,00	3,0	+/- 0,2	1	3,800
M 16	16,20	+1,0	24,60	5,20 – 5,90	3,5			5,940
M 20	20,20		30,60	6,40 – 7,30	4,5	12,30		

Anwendungsbereich

Schraubensicherung für Zylinderschrauben.

Ausführungen

roh/gefettet, mechanisch verzinkt oder GEOMET beschichtet.
(Andere Beschichtungen auf Anfrage möglich.)

Technische Lieferbedingungen

entsprechend DIN 128A