



## LOCK WASHER NSK-B

for large pressure transfer areas and slotted hole fastenings

| Item     | Material        | Ø ID        | Ø OD        | S          | H          |
|----------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| NSK-B 5  | C60, 1.1221*    | 5,10 +0,48  | 18,20 -0,52 | 1,40 ±0,04 | 2,60 ±0,20 |
| NSK-B 6  | C60, 1.1221*    | 6,10 +0,48  | 18,20 -0,52 | 1,40 ±0,04 | 2,60 ±0,20 |
| NSK-B 8  | C60, 1.1221*    | 8,20 +0,58  | 22,25 -0,52 | 1,90 ±0,05 | 3,10 ±0,25 |
| NSK-B 10 | C60, 1.1221*    | 10,20 +0,58 | 27,25 -0,52 | 2,40 ±0,05 | 3,60 ±0,25 |
| NSK-B 12 | C60, 1.1221*    | 12,40 +0,58 | 32,30 -0,62 | 2,80 ±0,06 | 4,80 ±0,25 |
| NSK-B 16 | 51CrV4, 1.8159* | 16,40 +0,58 | 45,00 -0,62 | 3,50 ±0,07 | 6,10 ±0,50 |
| NSK-B 5  | 1.4401 / A4     | 5,10 +0,48  | 18,20 -0,52 | 1,40 ±0,04 | 2,60 ±0,20 |
| NSK-B 6  | 1.4401 / A4     | 6,10 +0,48  | 18,20 -0,52 | 1,40 ±0,04 | 2,60 ±0,20 |
| NSK-B 8  | 1.4401 / A4     | 8,20 +0,58  | 22,25 -0,52 | 1,90 ±0,05 | 3,10 ±0,25 |
| NSK-B 10 | 1.4401 / A4     | 10,20 +0,58 | 27,25 -0,52 | 2,40 ±0,05 | 3,60 ±0,25 |
| NSK-B 12 | 1.4401 / A4     | 12,40 +0,58 | 32,30 -0,62 | 2,80 ±0,06 | 4,80 ±0,25 |
| NSK-B 16 | 1.4401 / A4     | 16,40 +0,58 | 45,00 -0,62 | 3,50 ±0,07 | 6,10 ±0,50 |

\*GEOMET plated