



SPERRKANTSCHIBEN NSK-S

Die Form „S“ steht für schmal und eignet sich insbesondere für kleine Kopfauflagen. Aufgrund ihres schmalen Außendurchmessers ist sie für Einbausituationen konstruiert, bei denen kein ausreichender Platz vorhanden ist.

Bezeichnung	Werkstoff	ØID	ØAD	S	H
NSK-S 4	C60, 1.1221	4,10 +0,48	8,20 -0,40	1,00 ±0,04	1,30 ±0,20
NSK-S 5	C60, 1.1221	5,10 +0,48	10,20 -0,40	1,00 ±0,04	1,50 ±0,20
NSK-S 6	C60, 1.1221	6,10 +0,48	12,20 -0,43	1,20 ±0,04	1,75 ±0,20
NSK-S 8	C60, 1.1221	8,20 +0,58	16,20 -0,43	1,40 ±0,04	2,40 ±0,25
NSK-S 10	C60, 1.1221	10,20 +0,58	20,25 -0,52	1,60 ±0,05	2,75 ±0,25
NSK-S 12	C60, 1.1221	12,40 +0,58	24,25 -0,52	1,60 ±0,05	3,00 ±0,25
NSK-S 4	1.4401 / A4	4,10 +0,48	8,20 -0,40	1,00 ±0,04	1,30 ±0,20
NSK-S 5	1.4401 / A4	5,10 +0,48	10,20 -0,40	1,00 ±0,04	1,50 ±0,20
NSK-S 6	1.4401 / A4	6,10 +0,48	12,20 -0,43	1,20 ±0,04	1,75 ±0,20
NSK-S 8	1.4401 / A4	8,20 +0,58	16,20 -0,43	1,40 ±0,04	2,40 ±0,25
NSK-S 10	1.4401 / A4	10,20 +0,58	20,25 -0,52	1,60 ±0,05	2,75 ±0,25
NSK-S 12	1.4401 / A4	12,40 +0,58	24,25 -0,52	1,60 ±0,05	3,00 ±0,25

Ausführungen:

Federstahl C60 bzw. 51 CrV4 GEOMET beschichtet
 Edelstahl A4 (1.4401)