



SPERRKANTSCHIEBEN – FORM „K“ – BN208010 (gezahnte Ausführung für elektrisch leitende Verbindungen)

Für Gewinde	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	n min. (mm)	s (mm)	m (mm)	Kg / 1000 St.
M 4	4,10 - 4,48	7,80 - 8,20	1,20 - 1,35	0,10	0,97 - 1,03	1,10 - 1,30	0,25
M 5	5,10 - 5,48	9,80 - 10,20	1,25 - 1,50	0,30	0,97 - 1,03	1,90 - 2,10	0,41
M 6	6,10 - 6,48	11,80 - 12,20	1,50 - 1,80	0,30	1,16 - 1,24	2,00 - 2,20	0,71
M 8	8,20 - 8,78	15,80 - 16,20	1,95 - 2,40	0,30	1,36 - 1,44	2,00 - 2,20	1,50
M 10	10,20 - 10,78	19,75 - 20,25	2,15 - 2,60	0,30	1,56 - 1,64	2,00 - 2,20	2,68
M 12	12,40 - 12,98	23,75 - 24,25	2,15 - 2,60	0,30	1,56 - 1,64	2,00 - 2,20	3,85

Ausführungen:

Edelstahl A4 oder Federstahl gehärtet 420 – 510 HV 10 mit Zinklamellenbeschichtung. Andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.